

## weberdeko gypsum



### Plus prodotto

- Non necessita di primer
- Ottimo effetto mascherante
- Ottimo ancoraggio

### Idropittura lavabile specifica per cartongesso

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

#### > CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura lavabile per interni, che permette ottimo ancoraggio e adesione al cartongesso, anche senza preventiva applicazione di fissativo. Consente un ottimo effetto uniformante, con significativo mascheramento dei punti di giunzione e delle striature dei pannelli.

#### > DATI DI CONFEZIONE

Confezioni:

secchio da lt 14 e lt 5

Aspetto:

pasta bianca

Colore:

bianco

Durata:

Efficacia caratteristiche prestazionali: 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità, dal gelo e dalle alte temperature

Resa per confezione:

8-10 mq/lt per mano in funzione del supporto



#### > CONSUMO

Prodotti	Consumi
weber.deko gypsum	0,100-0,1300 lt/mq per mano

Scheda di sicurezza

Scheda di sicurezza weberdeko gypsum

#### > CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Tempo di attesa fra 1a e 2a mano: 6-8 ore

DILUIZIONE IN ACQUA

1a mano (20-25%)

2a mano (15-20%)

*Questi tempi calcolati a 22°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.*

#### > ATTREZZI

- Rullo di pelo

- Pennello
- Airless

## > PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

---

Pur essendo specifico per cartongesso, sul quale può essere applicato senza l'applicazione preventiva di primer, garantendo ottima adesione e significativo mascheramento di giunti e striature, il prodotto può essere utilizzato su altri supporti interni quali ad esempio: gesso, intonaci, stuccature, purchè opportunamente puliti da polveri, muffe e vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti.

## > APPLICAZIONE

---

- Il prodotto può essere applicato tal quale. Se si ritenesse necessaria una prima mano di fondo, diluire aggiungendo fino al 25% con acqua.
- Per applicazione con airless e come mano di finitura nell'applicazione a più mani, diluire con 15-25% d'acqua.
- Tra 1ª e 2ª mano attendere almeno 6-8 ore (in normali condizioni di utilizzo).

## > AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

---

- Temperatura d'impiego +5°C ÷ +30°C
- Non applicare su supporti freschi o in presenza di umidità
- Non applicare in esterno
- Proteggere le parti da non sporcare
- Nella diluizione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scheda tecnica
- Una volta diluito, applicare il prodotto entro 12÷24 ore
- Consumo e resa possono variare in funzione del supporto.

## > DATI TECNICI

---

Massa volumica della pasta: 1,5÷1,6 kg/lit

Viscosità (Brookfield): ~ 12000 mPa·s rotore 5, velocità 20 RPM

Residuo secco: ~ 60,00%

Tipo di legante: copolimero etilene vinil acetato e microemulsione acrilica

## > VOCE DI CAPITOLATO

---

Decorazione di superfici interne con idropittura lavabile bianca, a base di resine sintetiche, specifica per cartongesso. Idonea da usare tal quale, eventualmente diluibile con acqua potabile in una prima mano (25%). Tale pittura, che garantisce un significativo mascheramento di punti di giunzione o striature delle lastre di cartongesso, viene applicata a pennello, rullo o airless in due passate, con consumo medio di 0,200 lt/mq, su superfici pulite, senza necessaria applicazione di primer preventivamente.